



DETONADOR RESISTORIZADO

El **Detonador Resistorizado VENG** es un producto estándar para la industria petrolera con tapón antiestático y orificios de inertización por fluido.

Con capacidad para iniciación de cordón detonante de modo lateral utilizando bloque de fijación.

Compatible con todo tipo de switch para sistemas selectivos de plug and perf.

API RP 67 Grupo 1.

CARACTERÍSTICAS

VAINA

Aluminio; Longitud 45mm; DE 7,2mm

CABLES DE CONEXIÓN

2 x 20 cm; AWG 22 monofilar (alambre de cobre); aislante Nylon apto para alta temperatura.

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

2 x 27 Ohm

TAPÓN DE CIERRE

Material plástico antiestático con orificios de sparkgap

CARGA BASE

550mg RDX nominal

CORRIENTE TODO FUEGO

1,0 A (Inflamador eléctrico)

CORRIENTE NO FUEGO

0,2 A (Inflamador eléctrico)

RESISTENCIAS INFLAMADOR ELÉCTRICO

1,4 – 1,6 Ohm

MONTAJE

Apto para utilizar con bloque de fijación a cordón detonante ETACORD RDX 80 para iniciación lateral





ENSAYOS

RESISTENTE ESD

+/-25KV ; 150pF ; descarga pin-pin y aérea

RESISTENCIA TEMPERATURA

150°C@1hr

PULL EN CABLES

31N de tracción entre el cuerpo del detonador y los cables (manipulación).

INERTIZACIÓN

2min@2bar

CAÍDA

12 metros - Prueba 4 b) ii) de UN

ALMACENAMIENTO

2 años en condiciones de almacenamiento de -10°C a +70°C y HR ≤65% con ventilación frecuente

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

	PRESENTACIÓN 1.4S
CONTENIDO POR CAJA	50un
PESO BRUTO	2,2kg
PESO NETO	237 +/- 10 gramos
NETO DE EXPLOSIVO POR CAJA	35 +/- 1 gramos
DIMENSIONES DE LA CAJA	30 x 30 x 18 (cm)
N° ONU	456

N° REGISTRO ANMAC

C2b-9343-01

NOTA: Disposición final de acuerdo a las regulaciones de las autoridades locales

CONTACTO COMERCIAL

sales@veng.com.ar

SEDE CENTRAL

Balcarce 779 — Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 011 4340 5290

VENG.COM.AR

VENG-ARGENTINA

VENG_ARGENTINA